

FLYLIGHT

CORREDERA DE PASO "0"

Ventana con **cero**
barreras


LA PRIMERA Y ÚNICA **SIN UMBRAL**

ventanas@carpintek.es
Camino Mejorada 7, Torrejón de Ardoz, Madrid

CARPINTEK[®]
Luxury Taylor Made Wood Windows & Carpentry



CORREDERA DE *PASO 0*



.69

Esesor del perfil de hoja

69 x 50 mm

Marco visible

30 mm

Aislamiento térmico **Hasta U=0,65 W/m2k**

Aislamiento acústico **Hasta RW 44dB**

Permeabilidad al aire **Clase 4**

Permeabilidad al agua **Clase E900**

Resistencia a la carga de viento **Clase C5**



Capacidad de carga

Hasta 400kg (próximamente hasta 1000kg).



Aislamiento térmico

Hasta 0,65 U_w/m2K para una superficie: 3 x 2,5m.



Resistencia al agua

Alta resistencia al agua de hasta E900 Pa.



Resistencia al aire

Resistencia a la carga del viento hasta la clase C5.



Personalización

Manual o motorizada, doble o triple acristalamiento.

T1

Una hoja móvil y otra fija



T2

Dos hojas móviles y una fija lateral




T3

Una hoja móvil oculta



T4

Dos hojas móviles laterales y una fija central




T5

Dos hojas fijas laterales y dos móviles centrales



T6

Dos hojas móviles



Disponible próximamente.

Disponible próximamente.

CONECTA CON EL MUNDO *EXTERIOR*

Flylight es la primera y única corredera elevable que puede ser instalada sin umbral. Esta solución revolucionaria elimina la posibilidad de tropiezos y proporciona un nivel de aislamiento superior al ofrecido por cualquier otra alternativa del mercado.

+info

